

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblok

BLP10P3V2MR32
BLP12P3V2MR32

5
Jahre Garantie



Enjoy it.

Monoblock-Luftwärmepumpe mit Wechselrichter										
			BLP10P3V1M			BLP12P3V2MR32				
Stormversorgung	V/Hz		380-420/50 3F			380-420/50 3F				
Kühlmittel	-		R32			R32				
Nennleistung	kW		9,40			11,60			A7/W35	
Leistungsfaktor	-		4,61			4,42				
Heizleistungsbereich	kW		4,32 / 9,40			5,34 / 11,60				
Leistungsaufnahme	W		759 / 2061			966 / 2624				
Leistungsfaktor Min./Max.	-		4,56 / 5,70			4,42 / 5,53				
Nennleistung	kW		8,84			10,91			A7/W55	
Leistungsfaktor	-		2,88			2,76				
Heizleistungsbereich	kW		4,07 / 8,84			5,02 / 10,91				
Leistungsaufnahme	W		1236 / 3074			1573 / 3957				
Leistungsfaktor Min./Max.	-		2,88 / 3,29			2,76 / 3,19				
Nennleistung	kW		6,85			8,46			A-7 / W35	
Leistungsfaktor	-		3,37			3,23				
Heizleistungsbereich	kW		3,15 / 6,85			3,89 / 8,46				
Leistungsaufnahme	W		874 / 2034			1125 / 2618				
Leistungsfaktor Min./Max.	-		3,37 / 3,60			3,23 / 3,46				
Nennleistung	kW		6,69			8,25			A-7/W55	
Leistungsfaktor	-		2,17			2,08				
Heizleistungsbereich	kW		3,08 / 6,69			3,80 / 8,25				
Leistungsaufnahme	W		497 / 1157			640 / 1489				
Leistungsfaktor Min./Max.	-		5,78 / 6,19			5,54 / 5,93				
Max. Leistungsaufnahme	kW		3,09			3,94				
Max. Stromaufnahme	A		6,53			8,31				
Kompressor	Typ	-	Doppel-Rotations-Inverter			Doppel-Rotations-Inverter				
Lüfter	Anzahl	-	1			1				
	Luftdurchsatz	m ³ / h	2500			3000				
	Nennleistung	W	80			100				
Wärmetauscher	Typ	-	Platten			Platten				
	Druckverlust	kPa	18			20				
	Hydraulischer Anschluss	Zoll	G1"			G1"				
Wasserdurchfluss	Min./Nenn/Max	l/s	0,28	0,45	0,75	0,35	0,55	0,92		
Geräusch		dB (A)	56			59				
Abmessungen des Außengeräts		mm	1110*475*810			1110*475*810				
Abmessungen des Außengeräts mit Verpackung		mm	1200*540*970			1220*540*970				
Nettogewicht des Außengeräts		kg	78			88				
Bruttogewicht des Außengeräts		kg	106			116				

Leistungstabellen

BLP10P3V2MR32			BLP12P3V2MR32		
Heizleistung (KW)			Heizleistung (KW)		
4,25	4,19	4,46	5,25	5,17	5,50
4,89	4,87	5,02	6,03	6,01	6,20
5,62	5,73	5,63	6,93	7,07	6,94
6,85	7,25	6,69	8,46	8,95	8,25
7,46	7,80	7,29	9,21	9,63	9,00
7,61	7,96	7,44	9,40	9,82	9,18
8,46	8,84	8,27	10,44	10,91	10,20
9,40	9,02	8,84	11,60	11,14	10,91
9,87	9,48	9,89	12,18	11,69	12,20
10,36	9,95	10,37	12,79	12,28	12,80
30/35	40/45	50/55	30/35	40/45	50/55
BLP10P3V2MR32			BLP12P3V2MR32		
Leistungsfaktor kW/kW			Leistungsfaktor kW/kW		
2,07	1,87	1,46	1,98	1,79	1,40
2,35	2,20	1,72	2,25	2,11	1,65
2,73	2,39	1,87	2,62	2,29	1,79
3,37	2,78	2,17	3,23	2,67	2,08
3,65	3,02	2,36	3,50	2,90	2,26
4,01	3,39	2,65	3,85	3,25	2,54
4,61	3,69	2,88	4,42	3,54	2,76
5,16	3,98	3,11	4,95	3,82	2,98
5,78	4,66	3,63	5,54	4,47	3,49
35	45	55	35	45	55

